

## Steuerung

In allen Stehleuchten ist ein Touchdimmer eingebaut. Dieser ermöglicht das Ein- und Ausschalten sowie das Dimmen. Der zuletzt eingestellte Wert wird gespeichert, daher ist die Leuchte für den Betrieb an einer geschalteten Steckdose geeignet. Der Touchdimmer lässt sich durch Berührung über das/die Edelstahlplättchen steuern. Kurzes Tippen zum Ein-/Ausschalten, langes Berühren zum Dimmen. Der eingestellte Wert wird erst nach 10 Sekunden gespeichert. Ein Surren ist bei gedimmten Zustand nicht auszuschliessen und völlig normal. Dies hat auf den Betrieb der Leuchte keine Auswirkung.

## Fehlerbehebung

Beschreibung	Ursache
Die Leuchte funktioniert nicht	Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr gewährleistet ist. Prüfen Sie, ob Kabel beschädigt oder stark geknickt sind. Prüfen Sie, ob alle stromführenden Komponenten verbunden sind und der Schalter bei einer geschalteten Steckdose eingeschaltet ist.
Die Leuchte geht nicht an	Ist der Touchdimmer auf „AUS“? Tippen Sie einmal auf die Edelstahlabdeckung.
Die Leuchte hat einen Wackelkontakt bei der Steckverbindung	Der Kragen muss über den Stecker gestülpt werden. Nur so ist die Stromzufuhr garantiert.
Die Leuchte „surrt“ im gedimmten Zustand	Ein Surren im gedimmten Betrieb ist normal und hat auf den Betrieb keinen Einfluss.
Die Leuchte lässt sich nicht steuern	Die Leuchte verfügt über eine Sicherheitsfunktion. Wenn zu oft geschaltet und gedimmt wurde, wird die Elektronik für kurze Zeit blockiert. Zudem können äussere Einflüsse die Steuerung behindern.
Der LED-Kopf funktioniert nicht (nur Selun und Sântis 2)	Prüfen Sie, ob im Innern des Steckkontakts (Buchse) am Leuchtenkopf der Federkontakt verbogen ist. Zu Testzwecken kann der Stecker vom Netzteil direkt an den Leuchtenkopf angeschlossen werden.

## WICHTIGE HINWEISE

- Die Leuchten dürfen nicht in einem feuchten Raum montiert / betrieben werden.
- Vor der Montage bzw. Wartungsarbeiten muss die Stromzufuhr vollständig unterbrochen werden!
- Das LED-Leuchtmittel ist fest verbaut und kann nur durch einen LED-Spezialisten ausgetauscht werden.
- Das Holz der Leuchte STÜCKHOLZ ist ein Naturprodukt und einzigartig. Möglich ist, dass sich das Holz, resp. die Leuchte leicht krümmt oder sich das Holz verfärbt. Das ist normal und wird von der Luftfeuchtigkeit sowie der Sonneneinstrahlung beeinflusst. Das ab Werk farblos geöltes Holz kann im Bedarfsfall nachgeölt werden. Bitte beachten Sie, dass das Öl ausschliesslich an das Holz gelangt, nicht an elektrische oder metallische Teile.

### Garantie

Die Leuchte hat eine 2-jährige Bring-In-Garantie. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf.

### Entsorgung

Bitte entsorgen Sie die Leuchte nicht über den Hauskehricht, sondern retournieren Sie diese an eine Verkaufsstelle oder geeignetes Entsorgungszentrum.



Aeschlimann Handels GmbH  
Bruechstrasse 136 | CH - 8706 Meilen | [www.stueckholz.ch](http://www.stueckholz.ch)

V09.2023

# STÜCK HOLZ

SWISS  
MADE 

Bedienungs- und Montageanleitung  
für STÜCKHOLZ

## STEHLEUCHTEN

produziert und getestet



## Stehleuchte Säntis 2

**Lieferumfang** (Achtung, die Lieferung kann aus zwei Paketen bestehen)

- Leuchtenkopf
- Bodenplatte aus Edelstahl mit Gumminoppen
- Säule aus Holz mit Edelstahlfilet und kleinem Touchplättchen auf der Vorderseite
- 6x Schrauben M4 / Torxschlüssel
- Netzteil (Schwarz) mit total 2 Meter Kabel

### Montage

1. Breiten Sie eine Decke auf einem Tisch aus, auf den Sie die Leuchte hinlegen. Lassen Sie die Unterseite (mit 4 Gewindeeinsätzen) der Säule wenige Zentimeter über den Tisch hinausstehen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Gumminoppen des Edelstahlfusses gegen unten gerichtet sind.
3. Befestigen Sie den Edelstahlfuss mit 4 Schrauben an der Holzsäule. Die Schrauben dürfen nur handfest angezogen werden. Diese Arbeit benötigt zwei Personen.
4. Stellen Sie die Leuchte auf den Boden neben eine kleine Leiter.
5. Der Leuchtenkopf ist auf der Unterseite mit einem Stecker versehen (Abb. 1). Dieser Stecker passt nur in eine Richtung auf die Buchse an der Oberseite der Säule. Leuchtenkopf vorsichtig auf die Säule setzen sodass der Leuchtenkopf durch das Eigengewicht bündig auf dem Holz aufliegt und mit 2 Schrauben befestigen. Die Schrauben nur handfest anziehen.
6. Verbinden Sie nun das Kabel mit der Buchse beim Sockel. Das Netzteil kann nun am Strom angeschlossen werden.

Die Leuchte Säntis 2 von STÜCKHOLZ ist mit einem Touchdimmer (kleines Plättchen auf der Vorderseite ausgestattet). Die Leuchte ist für den Betrieb an einer geschalteten Steckdose geeignet. Der eingestellte Dimmwert bleibt beim Wiedereinschalten erhalten.

Durch berühren des Touchdimmers kann die Leuchte gesteuert werden:

- 1x Tippen Die Leuchte schaltet Ein / Aus
- länger Berühren Die Leuchte wird gedimmt
- Doppeltippen Die Leuchte geht auf 100% Leistung



Abb. 1

## Stehleuchte Selun

**Lieferumfang** (Achtung, die Lieferung kann aus zwei Paketen bestehen)

- Leuchtenkopf
- Bodenplatte aus Edelstahl mit Gumminoppen
- Säule aus Holz mit zwei Touchplättchen auf der Vorderseite und Rückseitigem LED
- 6x Schrauben M4 / Torxschlüssel
- Netzteil (Schwarz) mit total 2 Meter Kabel

### Montage

1. Breiten Sie eine Decke auf einem Tisch aus, auf den Sie die Leuchte hinlegen. Lassen Sie die Unterseite (mit 4 Gewindeeinsätzen) der Säule wenige Zentimeter über den Tisch hinausstehen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Gumminoppen des Edelstahlfusses gegen unten gerichtet sind.
3. Befestigen Sie den Edelstahlfuss mit 4 Schrauben an der Holzsäule. Die Schrauben dürfen nur handfest angezogen werden. Diese Arbeit benötigt zwei Personen.
4. Stellen Sie die Leuchte auf den Boden neben eine kleine Leiter.
5. Der Leuchtenkopf ist auf der Unterseite mit einem Stecker versehen (Abb. 1). Dieser Stecker passt nur in eine Richtung auf die Buchse an der Oberseite der Säule. Leuchtenkopf vorsichtig auf die Säule setzen sodass der Leuchtenkopf durch das Eigengewicht bündig auf dem Holz aufliegt und mit 2 Schrauben befestigen. Die Schrauben nur handfest anziehen.
6. Verbinden Sie nun das Kabel mit der Buchse beim Sockel. Das Netzteil kann nun am Strom angeschlossen werden.

Die Leuchte Selun von STÜCKHOLZ ist mit zwei Touchdimmern (kleine Plättchen auf der Vorderseite) ausgestattet. Die Leuchte ist für den Betrieb an einer geschalteten Steckdose geeignet. Der eingestellte Dimmwert bleibt beim Wiedereinschalten erhalten.

Durch berühren des Touchdimmers kann die Leuchte gesteuert werden:

- 1x Tippen Die Leuchte schaltet Ein / Aus
- länger Berühren Die Leuchte wird gedimmt
- Doppeltippen Die Leuchte geht auf 100% Leistung



Abb. 1

## Stehleuchte Eiger 2

**Lieferumfang**

- LED-Leuchte aus Holz
- Bodenplatte aus Edelstahl (20x20 cm) mit Gumminoppen
- 3x Senkkopfschrauben / 1x Inbusschlüssel
- Netzteil (Schwarz) mit total 2 Meter Kabel

### Montage

1. Breiten Sie eine Decke auf einem Tisch aus, auf den Sie die Leuchte hinlegen. Lassen Sie die Unterseite (mit 4 Gewindeeinsätzen) der Säule wenige Zentimeter über den Tisch hinausstehen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Gumminoppen des Edelstahlfusses gegen unten gerichtet sind.
3. Führen Sie das Kabelende der Leuchte durch das grosse Loch im Edelstahlfuss.
4. Den Leuchtenfuss mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Für diesen Arbeitsschritt werden 2 Personen benötigt. Die Schrauben **nur** Handfest anziehen.
5. Platzieren Sie die Leuchte auf einem sicheren Stand.
6. Verbinden Sie nun das Kabelende der Leuchte mit dem Netzteil. Wichtig: Der Kragen muss über den Stecker gestülpt werden.

Die Leuchte Eiger 2 von STÜCKHOLZ ist mit einem Touchdimmer ausgestattet (siehe Abb. 2).

Die Leuchte ist für den Betrieb an einer geschalteten Steckdose optimal geeignet. Der eingestellte Dimmwert bleibt beim Wiedereinschalten erhalten. Durch berühren der Edelstahlabdeckung auf der Oberseite kann die Leuchte gesteuert werden:

- 1x Tippen Die Leuchte schaltet Ein / Aus
- länger Berühren Die Leuchte wird gedimmt
- Doppeltippen Die Leuchte geht auf 100% Leistung



Abb. 2